



La serie RV è fatta su misura per soddisfare qualsiasi volume di produzione richiesto. Con la RV, puoi avere tutto ciò di cui hai bisogno, senza costi aggiuntivi. Le caratteristiche della RV500 sono elevata potenza e alto volume di carico per ogni esigenza. La gamma Advanced series comprende anche le RV700 e RV1000 con più potenze ed una maggiore larghezza di taglio. Per qualsiasi vostra richiesta Cml offrirà una multilame che incontrerà le vostre necessità.

#### CML

Cml è un'industria leader nelle macchine per il taglio del legno e ti aiuterà nell'ottimizzazione e nell'uso di ogni materiale. Progettata per incontrare le vostre richieste di produzione, le alte performance delle multilame CML ottimizzano materiali e costi. Le multilame CML garantiscono tagli di alta qualità con applicazioni illimitate. Qualunque sia la vostra richiesta CML ha la multilame che produce di più in ogni situazione.

**CML ENGINEERING S.R.L.**  
 Avanzato equipaggiamento  
 Integrazione intelligente  
 Esperienza e consulenza  
 Servizi impareggiabili  
**E-mail [info@cml-engineering.it](mailto:info@cml-engineering.it)**

#### Cml Caratteristiche

- Tappeto con scorrimento su guide in acciaio temprato senza attriti
- 4 rulli di pressaggio idraulici con la tavola sempre "guidata"
- I trattamenti della superficie dell'albero lame garantiscono una perfetta bilanciatura e silenziosità
- Pannello di comando semplice e pratico
- Gamma completa di ottimizzazioni e soluzioni



Specifiche Tecniche	CML Multilame RV500
Voltaggio	400V / 50Hz
Aspirazione (principale)	300mm diameter port/30 meters per second/7600Mc3/h
Peso macchina	11.000 Kg
Dimensioni macchina	Lunghezza 230cm Larghezza 540cm Altezza 205cm
Potenza motore lame	Hp 30-40-50-60 / Kw 22-30-37-44
Potenza motore avanzamento tappeto	4Kw
Velocità avanzamento tappeto	0 a 50 Mt/1"
Larghezza massima passaggio tavola	1000mm
Larghezza del tappeto di avanzamento	700mm
Velocità albero porta-lame	3500 RPM
Spessore massimo di taglio	115mm
Lunghezza minima di taglio	900mm
Distanza massima tra lame esterne	500mm (370mm blade)
Altezza del piano di lavoro	780mm
Insonorizzazione per riduzione del livello di rumore fino a 15db	
Lubrificazione automatica della catena del tappeto	

Le specifiche possono essere soggette a cambiamenti.



Sede legale : Via Torri Bianche 1 - 20871 VIMERCATE (MI) – ITALY  
Sede operativa : Via G. Galilei, 34/36 – 20060 GESSATE (MI) - ITALY  
Tel 0039-02-95384207  
Fax 0039-02-95384223  
**E-mail : [info@cml-engineering.it](mailto:info@cml-engineering.it) – Web : [www.cml-engineering.it](http://www.cml-engineering.it)**