

Double Splinde Series

SCA 500 B



La CML Double Splinde Series è fatta su misura per soddisfare qualsiasi volume di produzione richiesto. Con la Double Splinde Series, puoi avere tutto ciò di cui hai bisogno, senza costi aggiuntivi. Le caratteristiche della SCA 500 B sono elevata potenza e alto volume di carico per ogni esigenza. La gamma Double Splinde series comprende anche le bialbero 400 BT 500, 400 B/O, 400B e 500 B/O con più potenze ed una maggiore larghezza di taglio. Per qualsiasi vostra richiesta Cml offrirà una refilatrice che incontrerà le vostre necessità.

CML

Cml è un'industria leader nelle macchine per la refilatura del legno e ti aiuterà nell'ottimizzazione e nell'uso di ogni materiale. Progettata per incontrare le vostre richieste di produzione, le alte performance delle refilatrici CML ottimizzano materiali e costi. Le refilatrici CML garantiscono tagli di alta qualità con applicazioni illimitate. Qualunque sia la vostra richiesta CML ha la refilatrice che produce di più in ogni situazione.

Cml Caratteristiche

- Tappeto con scorrimento su guide in acciaio temprato senza attriti
- 8 rulli di pressaggio con la tavola sempre "guidata"
- Pannello di comando semplice e pratico
- I trattamenti della superficie dell'albero lame garantiscono un perfetto scorrimento della lama mobile
- Gamma completa di ottimizzazioni e soluzioni

CML Costruzioni Macchine Legno
Avanzato equipaggiamento
Integrazione intelligente
Esperienza e consulenza
Servizi impareggiabili
E-mail villa@cml-srl.it



Double Splinde Series

SCA 500 B

Specifiche Tecniche	CML SCA 500 B
Voltaggio	400V / 50Hz
Aspirazione	300mm diameter port/30 meters per second/7600Mc3/h (sup.) 250mm diameter port/30 meters per second/7600Mc3/h (inf.)
Peso macchina	10000 Kg
Dimensioni macchina	Lunghezza 299cm Larghezza 235 cm Altezza 185cm
Potenza motori lame	Hp 75-100-125-150-180 / Kw 55-75-92-110-135
Potenza motori avanzamento tappeti	2 x 3 Kw
Velocità avanzamento tappeto	0 a 25 Mt/1"
Potenza motore pressori	1.5 Kw
Larghezza massima passaggio tavola	800mm
Larghezza del tappeto di avanzamento	600mm (entrata) – 700 (uscita)
Velocità albero porta-lame	3600 RPM
Spessore massimo di taglio	160mm (con lama da D.350mm)
Spessore minimo di taglio	20mm
Lunghezza minima di taglio	800mm
Altezza del piano di lavoro	795mm
Insonorizzazione per riduzione del livello di rumore fino a 15db	
Lubrificazione automatica della catena del tappeto	

Le specifiche possono essere soggette a cambiamenti.



Via Torri Bianche 1
20059 VIMERCATE (Mi) - ITALY
Tel 0039-02-95384207
Fax 0039-02-95384223
E-mail villa@cml-srl.it