

La CML Double Splinde Series è fatta su misura per soddisfare qualsiasi volume di produzione richiesto. Con la Double Splinde Series, puoi avere tutto ciò di cui hai bisogno, senza costi aggiuntivi. Le caratteristiche della SCA 500 B/O sono elevata potenza e alto volume di carico per ogni esigenza. La gamma Double Splinde series comprende anche le bialbero 400 BT 500, 400 B/O, 400B e 500 B con più potenze ed una maggiore larghezza di taglio. Per qualsiasi vostra richiesta Cml offrirà una refilatrice che incontrerà le vostre necessità.

CML

Cml è un'industria leader nelle macchine per la refilatura del legno e ti aiuterà nell'ottimizzazione e nell' uso di ogni materiale. Progettata per incontrare le vostre richieste di produzione, le alte performance delle refilatrici CML ottimizzano materiali e costi. Le refilatrici CML garantiscono tagli di alta qualità con applicazioni illimitate. Qualunque sia la vostra richiesta CML ha la refilatrice che produce di più in ogni situazione.

CML ENGINEERING S.R.L.

Avanzato equipaggiamento Integrazione intelligente Esperienza e consulenza Servizi impareggiabili E-mail info@cml-engineering.it

Cml Caratteristiche

- Tappeto con scorrimento su guide in acciaio temprato senza attriti
- 8 rulli idraulici di pressaggio con la tavola sempre "guidata"
- Pannello di comando semplice e pratico
- I trattamenti della superficie dell'albero lame garantiscono un perfetto scorrimento della lama mobile
- Gamma completa di ottimizzazioni e soluzioni



Specifiche Tecniche	CML SCA 500 B/O
Voltaggio	400V / 50Hz
Aspirazione	300mm diameter port/30 meters per second/7600Mc3/h (sup. 250mm diameter port/30 meters per second/7600Mc3/h (inf.)
Peso macchina	10000 Kg
Dimensioni macchina	Lunghezza 299cm
	Larghezza 235 cm
	Altezza 185cm
Potenza motori lame	Hp 75-100-125-150-180 / Kw 55-75-92-110-135
Potenza centralina idraulica	30 Kw
Velocità avanzamento tappeto	0 a 25 Mt/1"
Potenza motore pressori	1.5 Kw
Larghezza massima passaggio tavola	800mm
Larghezza del tappeto di avanzamento	600mm (entrata) – 700 (uscita)
Velocità albero porta-lame	3600 RPM
Spessore massimo di taglio	160mm (con lama da D.350mm)
Spessore minimo di taglio	20mm
Lunghezza minima di taglio	800mm
Altezza del piano di lavoro	795mm
Insonorizzazione per riduzione del livello di rumore fino a 15db	
Lubrificazione automatica della catena del tappeto	

Le specifiche possono essere soggette a cambiamenti.



Sede legale : Via Torri Bianche 1 - 20871 VIMERCATE (MI) - ITALY Sede operativa : Via G. Galilei, 34/36 - 20060 GESSATE (MI) - ITALY Tel 0039-02-95384207

Fax 0039-02-95384223

E-mail: info@cml-engineering.it - Web: www.cml-engineering.it















