

La CML Advanced Series è fatta su misura per soddisfare qualsiasi volume di produzione richiesto.

Con la Advanced Series, puoi avere tutto ciò di cui hai bisogno, senza costi aggiuntivi. Le caratteristiche della

SCA650 T 700 serie pesante sono elevata potenza e alto volume di carico per ogni esigenza. La gamma Advanced
series comprende anche le multilame SCA 450 T 650 e la SCA 320 T 350 con altre potenze e diverse larghezze di
taglio. Per qualsiasi vostra richiesta Cml offrirà una multilame che incontrerà le vostre necessità.

## CML

Cml è un'industria leader nelle macchine per il taglio del legno e ti aiuterà nell'ottimizzazione e nell' uso di ogni materiale. Progettata per incontrare le vostre richieste di produzione, le alte performance delle multilame CML ottimizzano materiali e costi. Le multilame CML garantiscono tagli di alta qualità con applicazioni illimitate. Qualunque sia la vostra richiesta CML ha la multilame che produce di più in ogni situazione.

## CML ENGINEERING S.R.L.

Avanzato equipaggiamento Integrazione intelligente Esperienza e consulenza Servizi impareggiabili

E-mail info@cml-engineering.it

## **Cml Caratteristiche**

- Tappeto con scorrimento su guide in acciaio temprato senza attriti
- 6 rulli di pressaggio con la tavola sempre "guidata"
- I trattamenti della superficie dell'albero lame garantiscono una perfetta bilanciatura e silenziosità
- Pannello di comando semplice e pratico
- Gamma completa di ottimizzazioni e soluzioni



Specifiche Tecniche	CML Multilame SCA 650 T 700
Voltaggio	400V / 50Hz
Aspirazione (principale)	300mm diametero – 30m/s - 7600Mc3/h
Peso macchina	6000Kg
Dimensioni macchina	Lunghezza 255cm
	Larghezza 245cm
	Altezza 200cm
Potenza motore lame	Hp 60-75-100-125 / Kw 44-55-74-92
Potenza motore avanzamento tappeto	3Kw
Velocità avanzamento tappeto	0 a 36 Mt/1"
Potenza motore pressore	0.75Kw
Larghezza massima passaggio tavola	1130mm (1200)
Larghezza del tappeto di avanzamento	700mm
Velocità albero porta-lame	3500 RPM
Spessore massimo di taglio	150mm (con lama da D.450mm)
Spessore minimo di taglio	20mm
Lunghezza minima di taglio	650mm (450mm per optional pezzi corti)
Distanza massima tra lame fisse	650mm
Altezza del piano di lavoro	780mm
Insonorizzazione per riduzione del livello di rumore fino a 15db	
Lubrificazione automatica della catena del tappeto	



Sede legale : Via Torri Bianche 1 - 20871 VIMERCATE (MI) - ITALY Sede operativa : Via G. Galilei, 34/36 - 20060 GESSATE (MI) - ITALY Tel 0039-02-95384207 Fax 0039-02-95384223

E-mail: info@cml-engineering.it - Web: www.cml-engineering.it















